

Küçük Tonajlı Ya? S?y?r?c?lar



Küçük Tonajlı Ya? S?y?r?c?lar

Rating: Not Rated Yet

Price:

Variant price modifier:

Base price with tax:

Price with discount:

Salesprice with discount:

Sales price:

Discount:

Tax amount:

[Ask a question about this product](#)

Description

?? tezgahlar?n?n so?utma s?v?s? depolar?na s?zan k?zak ya?lar? veya muhtelif ya?lar yo?unluk fark?ndan dolayı so?utma s?v?s?n?n yüzeyinde birikerek s?v?n?n hava ile temas?n? kesmekte dolay?s?yla so?utma s?v?s? içindeki bakteri olu?umunu h?zland?rmaktad?r. Bu ise so?utma s?v?s?n?n normal kullanma ömrünün k?salmas?na neden olmaktadır. Bu ya?lar?n so?utma s?v?s?n?n üzerinden al?nmas? ve s?v? yüzeyinin temizlenmesi gerekmektedir. Bu i?lem ise iptidai olarak operatör taraf?ndan depo kapa?? aç?l?p ya süngerler vas?tas?yla ya da emici ka??tlar kullan?larak yap?lmaktad?r. Zaman kayb?na neden olan bu i?lem elbette maliyetleri de olumsuz etkilemektedir. Bu i?lemler yap?lmad??? takdirde büyük dövizler harcayarak ald???m?z so?utma s?v?s? k?sa zamanda bozulacaktır. Bu s?v?lar? de?i?tirmek bile uzun zaman almaktadır. Olu?an bakteriler ancak özel kimyasallar kullan?larak temizlenmektedir. Bunun yan?nda içinde bakteri bulunan bozulmu? so?utma s?v?s? çevre için son derece zararlı bir kimyasal haline gelmektedir. ??letmelerin ço?u ar?tma tesisleri olmad??? için bu kimyasallar? belli bir ücret alarak temizlemektedirler. Bu da gösteriyor ki so?utma s?v?s? ya?lardan

arındırılmazsa işletmeye mali açıdan büyük zararlar vermektedir.

YA? SIYIRICI ile bütün bu yukarıda anlatılan sorunlar çok az enerji harcayan bir düzenele ortadan kalkmaktadır.

Tezgahınızın soğutma sıvısının bulunduğu tanka basit bir şekilde monte edebileceğiniz bu alet yağlar küçük bir depo içerisinde biriktirecektir. Bu yağlar sanayinin çeşitli birimlerinde atık yağ olarak değerlendirilebilmektedir. Ayrıca bu yağlar belli bir ücret karşılığında satılmaktadır.

YA? SIYIRICI kullanmakla döviz ödeyerek aldığınız soğutma sıvıları uzun süre kullanarak maliyetlerinizi düşürmü, ülke ekonomisine de katkıda bulunmuştur olacaktır.

YA? SIYIRICI 220 V gerilim ve 17 W'lık bir güç ile çalışmaktadır. Yapılan incelemelerde YA? SIYIRICI kullanıldığında; soğutma sıvısının ömrünün %50 oranında arttığı saptanmıştır.

Montaj:

Genellikle i? tezgahlarınızın soğutma sıvısı hazneleri saç kapaklarla kapatılmıdır. Makinalarımız bu kapakların üzerine monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Makinanın bu kapaklar üzerine monte edilebilmesi için kapak üzerinde minimum 120x120 mm. ebatında bir delik açılmalıdır. Makina üzerinde bulunan B no'lu aparatın aracılığıyla hazneye açılan deliğin bir kenarına bağlanmalıdır. Yine aynı B no'lu aparatın üzerinde bulunan ayar vidası ile kayışın alt tarafında bulunan makaranın (C) tamamının soğutma sıvısının içine girecek şekilde makinanın boyu ayarlanmalıdır.

Ayrıca haznenin (A) üst tarafında bulunan kare şeklindeki yağ oluğuna makina ile birlikte verilen sarı renkteki hortum takılarak içinden akacak yağın bir bidon veya kaba aktarılması sağlanmalıdır. Makinanın elektrik ihtiyacı için 220 V ve topraklama hattı bulunan bir priz kullanılmalıdır.

Çalışma Modları:

Sarı Işık: 20 dakika çalışma - 4 saat bekleme

Yeşil Işık: 1 saat çalışma - 1 saat bekleme

Kırmızı Işık: Devamlı Çalışma

Periyodik Bakım:

Yağ sıyırıcı üzerinde bulunan A no'lu hazne her ay sökülüp içindeki tortu ve küçük talaş parçacıkları temizlenmelidir.

Taahhüt ve Nakliye:

Makinalarımız fabrikamızdan ambalajlandı ve son kontrolleri yapılmış olarak dağıtıcı firmalara teslim edilmektedir. Önlem alınmadan üst üste aşırı yüklemeye yapılmamalıdır. Yükleme esnasında darbelerden ve sarsıntılardan korunmalıdır.