

V 315



V 315

Rating: Not Rated Yet

Price:

Variant price modifier:

Base price with tax:

Price with discount:

Salesprice with discount:

Sales price:

Discount:

Tax amount:

[Ask a question about this product](#)

Description

Çift devirli motor sayesinde malzemenin özelliklerine en uygun devri seçebilme,

Sa?a ve sola do?ru 45° 'ye kadar hassas aç?l? kesim yapabilme özelli?i

Mengenede bulunan özel eksantrik sistemi sayesinde ayn? ebattaki parçalar?n seri olarak s?k?labilmesi

Kabin içinde bulunan so?utma s?v?s? tank? ve motoru sayesinde testerenin so?utulabilmesi ve ç?kan tala?lar?n kesim yüzeyinden süratle uzakla?t?r?labilmesi,

Özel dayama mekanizmas? ile bir defa ayarland?ktan sonra, parçalar?n ayn? uzunlukta standart olarak kesilebilmesi,

Ayarlanabilir parça tutucu mekanizmas?,

Ayarlanabilir mengene hareketli çenesi ile parçan?n testereye mümkün olan en yak?n mesafeden s?k?labilmesi,

Hareketli testere koruyucu muhafazas?,

Özel rulman sistemi ile donat?lm?? redüktörü sayesinde a??r çal??ma ko?ullar?na ra?men y?llarca sessiz ve sorunsuz çal??ma (motordan hareket iletimi esnek kaplin ile gerçekte?tirilmekte ve bu sayede ilk harekette di?lilerin zorlanmas? önlenmi? olmaktadır)

CE Standartlar?na uygun güvenlik donan?m? :



Dü?ük gerilim güvenlik sistemi (24 V)

Hareket kolundan kumandal? dü?ük voltajla (24 V) çal??an swich sistemi.

Acil stop butonu,

Ana motorun ve su motorunun a??r? yüklenmesini önleyen özel güvenlik sistemi,

Teknik Detay

			
0°	45°	90°	120°
105	90	85	120 x 70
90	80	90 x 60	
			
D 315			
d 32			
f 10			
i 63			
			
W= 560			
H= 980			
L= 920			
Kg 225			
			
3~	1 0 2	1.3-1.8	45-90
130			