

KSY 650 x 1050 Sütunlu Yar¶m Otomatik



KSY 650 x 1050 Sütunlu Yar¶m Otomatik

Oy:Henüz oylanmam??

Ücret:

Fark fiyat? de?i?tiren :

Vergi için baz fiyat?:

¶ndirimli fiyat:

¶ndirimli sat?? fiyat?

Sat?? fiyat?

¶ndirim:

Vergi miktar?:

[Bu ürün hakk?nda soru sorun](#)

Aç?klama

- Tala? Konveyörü
- Manuel H?zli? ¶nme Özelli?i
- Hassas Kesim ¶çin Gerekli Olan ¶ni? H?z?na Sahiptir
- Hidrolik Mengene S?kma Sistemi
- Hidrolik ¶erit Germe ve Gerginli?i Ölçme Sistemi
- H?z Kontrol Cihaz? 15-85 mt / dak Aras?nda Kademesiz H?z Ayar?
- ¶erit Koptu?unda Makinenin Otomatik Durma Özelli?i
- Kullan?c? Emniyeti ¶çin Gövde Kapaklar? Aç?kken Çal??mama
- Tala? Temizleme F?rça Sistemi
- Hareketli Koldaki Kremayer Di?li Sayesinde Oldukça Kolay Hareket
- ¶erit Ömrünü Uzatın Ekonomik Kesim

Teknik Detay

Şerit Testere Tezgahları : KSY 650 x 1050 Sütunlu Yarım Otomatik

TEKNİK ÖZELLİKLER		KSY 650
KAPASİTE 90° (mm)	○ Yuvarlak (mm)	650
	□ Kare (mm)	650x650
	▤ Dikdörtgen (mm)	---
	▥ Dikdörtgen (mm)	---
KAPASİTE 45° (mm)	○ Yuvarlak (mm)	---
	□ Kare (mm)	---
	▤ Dikdörtgen (mm)	---
	▥ Dikdörtgen (mm)	---
Motorlar (kW - d/d) (kW - 1/min)	Ana Motor	5,5
	Soğutma Motoru	0,12
	Hidrolik Motoru	1,1
	Sürücü Motoru	1,5
Şerit Ebadı (mm)		54x1,6x8300
Soğutma deposu Hacmi(Lt)		80
Hidrolik Deposu Hacmi(Lt)		36
Besleme Yüksekliği (mm)		450
Sürme Boyu (mm)		-----
Ağırlık (kg)		3600