

K?çük Tonajl? Ya? S?y?r?c?lar



K?çük Tonajl? Ya? S?y?r?c?lar

Oy:Henüz oylanmam??

Ücret:

Fark fiyat? de?i?tiren :

Vergi için baz fiyat?:

?ndirimli fiyat:

?ndirimli sat?? fiyat?

Sat?? fiyat?

?ndirim:

Vergi miktar?:

[Bu ürün hakkında soru sorun](#)

Aç?klama

?? tezgahlar?n?n so?utma s?v?s? depolar?na s?zan k?zak ya?lar? veya muhtelif ya?lar yo?unluk fark?ndan dolay? so?utma s?v?s?n?n yüzeyinde birikerek s?v?n?n hava ile temas?n? kesmekte dolay?s?yla so?utma s?v?s? içindeki bakteri olu?umunu h?zland?rmaktadır. Bu ise so?utma s?v?s?n?n normal kullanma ömrünün k?salmas?na neden olmaktadır. Bu ya?lar?n so?utma s?v?s?n?n üzerinden al?nmas? ve s?v? yüzeyinin temizlenmesi gerekmektedir. Bu i?lem ise iptidai olarak operatör taraf?ndan depo kapa?? aç?l?p ya süngerler vas?tas?yla ya da emici ka??tlar kullan?larak yap?lmaktadır. Zaman kayb?na neden olan bu i?lem elbette maliyetleri de olumsuz etkilemektedir. Bu i?lemler yap?lmad??? takdirde büyük dövizler harcayarak ald???m?z so?utma s?v?s? k?sa zamanda bozulacaktır. Bu s?v?lar? de?i?tirmek bile uzun zaman almaktadır. Olu?an bakteriler ancak özel kimyasallar kullan?larak temizlenmektedir. Bunun yan?nda içinde bakteri bulunan bozulmu? so?utma s?v?s? çevre için son derece zararlı bir kimyasal haline gelmektedir. ??letmelerin ço?u ar?tma tesisleri olmad??? için bu kimyasallar? belli bir ücret alarak temizlemektedirler. Bu da gösteriyor ki so?utma s?v?s? ya?lardan

Ya? S?y?r?c?lar : K?çük Tona?l? Ya? S?y?r?c?lar

ar?nd?r?lmazsa i?letmeye mali a?dan b?y?k zararlar vermektedir.

YA? SIYIRICI ile b?t?n bu yukar?da anlat?lan sorunlar ?ok az enerji harcayan bir d?zenekle ortadan kalkmaktad?r.

Tezgah?n?z?n so?utma s?v?s?n?n bulundu?u tanka basit bir ?ekilde monte edebilece?iniz bu alet ya?lar? k?çük bir depo i?erisinde biriktirecektir. Bu ya?lar sanayinin ?e?itli birimlerinde at?k ya? olarak de?erlendirilebilmektedir. Ayr?ca bu ya?lar belli bir ?cret kar??l???nda sat?lmaktad?r.

YA? SIYIRICI kullanmakla d?viz ?deyerek ald???n?z so?utma s?v?lar?n? uzun s?re kullanarak maliyetlerinizi d?r?rm?, ?lke ekonomisine de katk?da bulunmu? olacaks?n?z.

YA? SIYIRICI 220 V gerilim ve 17 W'l?k bir g?ç ile ?al??maktad?r. Yap?lan incelemelerde YA? SIYIRICI kullan?ld???nda; so?utma s?v?s?n?n ?mr?n?n %50 oran?nda artt??? saptanm??t?r.

Montaj:

Genellikle i? tezgahlar?n?n so?utma s?v?s? hazneleri sa? kapaklarla kapat?lm??t?r. Makinalar?m?z bu kapaklar?n ?zerine monte edilecek ?ekilde tasarlanm??t?r. Makinan?n bu kapaklar ?zerine monte edilebilmesi i?in kapak ?zerinde minimum 120x120 mm. ebat?nda bir delik a?lmal?d?r. Makina ?zerinde bulunan B no'lu aparat?n arac?l???yla hazneye a?lan deli?in bir kenar?na ba?lanmal?d?r. Yine ayn? B no'lu aparat?n ?zerinde bulunan ayar vidas? ile kay???n alt taraf?nda bulunan makaran?n (C) tamam?n?n so?utma s?v?s?n?n i?ine girecek ?ekilde makinan?n boyu ayarlanmal?d?r.

Ayr???t?r?c? haznenin (A) ?st taraf?nda bulunan kare ?eklindeki ya? olu?una makina ile birlikte verilen sar? renkteki hortum tak?larak i?inden akacak ya???n bir bidon veya kaba aktar?lmas? sa?lanmal?d?r. Makinan?n elektrik ihtiyac? i?in 220 V ve topraklama hatt? bulunan bir priz kullan?lmal?d?r.

?al??ma Modlar?:

Sar? l???k: 20 dakika ?al??ma - 4 saat bekleme

Ye?il ???k: 1 saat ?al??ma - 1 saat bekleme

K?rm?z? ???k: Devaml? ?al??ma

Periyodik Bak?m:

Ya? s?y?r?c? ?zerinde bulunan A no'lu hazne her ay s?k?l?p i?indeki tortu ve k?çük tala? par?ac?klar? temizlenmelidir.

Ta??ma ve Nakliye:

Makinalar?m?z fabrikam?zdan ambalajlanm?? ve son kontrolleri yap?lm?? olarak da??t?c? firmalara teslim edilmektedir. ?nlem al?nmadan ?st ?ste a???r? y?kleme yap?lmamal?d?r. Y?kleme esnas?nda darbelerden ve sars?nt?lardan korunmal?d?r.